

附件 3

供货范围明细表

项目名称：钻探管材采购项目
项目编号：YHD2024JC22-12/【环宇】货物 2025-008 号

单位：元

序号	产品名称	型号规格 及主要技 术要求	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 单 项 价	品 牌 及 产 地	生 产 制 造 企 业	属于节能产品 或环保产品	是否属于强 制性采购
1	P 系列绳 索取心钻 杆	1. 公称尺 寸 114. 4mm, 壁厚 6. 3-6. 5m m; 2. 材料为 950, HRC30-35 ; 3. 连接方 式: 直连, 标准扣, 扣型符合 GB/T1695 0-2014 国 家标准, 3m 一根 (长度可 调)。	米	/	345		品牌: 皇 冠 产地: 江 苏无锡	无锡 中地 钻探 装备 有限 公司	/	否



2	H系列绳索取心钻杆	1. 公称尺寸 88.9mm, 壁厚 5.4-5.6mm; 2. 材料为 950, HRC30-35; 3. 连接方式: 直连, 标准扣, 扣型符合 GB/T16950-2014 国家标准, 3m 一根 (长度可调)。	米	/	243		品牌: 皇冠 产地: 江苏无锡	无锡中地钻探装备有限公司	/	否
3	N系列绳索取心钻杆	1. 公称尺寸 70mm, 壁厚 4.8-5.1mm; 2. 材料为 950, HRC30-35; 3. 连接方式: 直连, 标准扣, 扣型符合 GB/T16950-2014 国家标准, 3m 一根 (长度可调)。	米	/	194		品牌: 皇冠 产地: 江苏无锡	无锡中地钻探装备有限公司	/	否



13

4	S98 深孔 绳索取心 钻杆	1. 公称尺寸 91mm, 壁厚 5.7-5.9mm; 2. 材料为 ZT850, HRC28-33; 3. 连接方式: 带接手, 深孔扣, 扣型符合 GB/T16950-2014 国家标准, 接手调质, 接手 950, HRC30-35, 4.5m 一根(长度可调)。	米	/	234		品牌: 皇冠 产地: 江苏无锡	无锡中地钻探装备有限公司	/	否
5	NW 套管	1. 材料为 R780, 公称尺寸 91mm, 壁厚 5.4-5.6mm; 2. 直连, 4.5m 一根(长度可调)。	米	/	160		品牌: 皇冠 产地: 江苏无锡	无锡中地钻探装备有限公司		否

6	HTW 薄壁 钻杆	1. 公称尺寸 91.3mm, 壁厚 4.8-5mm; 2. 材料 为: 950; 3. 连接方 式: 直连, 螺纹表面 硬化处 理, 标准 扣, 扣型 符合 GB/T1695 0-2014 国 家标准, 1.5m 一根 (长度可 调)。	根	/	289		品牌: 皇 冠 产地: 江 苏无锡	无锡 中地 钻探 装备 有限 公司	/	否
---	--------------	---	---	---	-----	--	----------------------------	----------------------------------	---	---



7	NTW 薄壁 钻杆	1. 公称尺寸 73.1mm, 壁厚 4.3-4.5mm; 2. 材料为 950; 3. 连接方式: 直连, 螺纹表面 硬化处 理, 标准 扣, 扣型 符合 GB/T1695 0-2014 国 家标准, 1.5m 一根 (长度可 调)。	根	/	209		品牌: 皇 冠 产地: 江 苏无锡	无锡 中地 钻探 装备 有限 公司	/	否
其他费用							/			
合计总价 (元): 1674 元										
节能产品合计总价 (不含强制性采购)			0 (元)		节能产品合计总价占总报价的比重 0 % (不含强制性采购产品)					
环保产品合计总价			0 (元)		环保产品合计总价占总报价的比重 0 %					
供应商提供的货物 全部 由小型或微型企业制造。										

供应商全称 (盖章):



日期: 2019年2月28日

注: 1、如有其它费用请在表中单独列明。随机备品附件、易损件、专用工具明细也填于上表 (需专门标注注明)。