

附件四 供货范围明细表（第1包）

项目名称：中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心钻探管材采购项目


项目编号：【环字】2026-024 号

项目名称：中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心钻探管材采购项目


项目编号：【环字】2026-024 号

单位：元


序号	货物及部件名称 或采购明细名称	型号规格及 主要技术参数	单位	数量	单价(元)	合计单价 (元)	品牌及 产地	生产制 造企业	企业类型 (填写大型、中型、小 型、微型、监狱企业、 残疾人福利性单位)	属于节能产品 或环保产品 (填写节能或 环保或无)	是否属于强 制性采购(填 是或否)
1	N 系列绳索取心钻 杆	公 称 尺 寸 70mm ， 壁 厚 4.8-5.1mm，材 料为 30CrMo 地 质专用冷拔管， 整体调质，抗拉 强度 $\geq 950\text{MPa}$ ， 屈 服 强 度 $\geq$ 850MPa，断后伸 长 率 $\geq 14\%$ ， HRC28-35，直线 度偏差 $\leq 0.5\%$ ； 螺纹二次处理， 连接方式：直 连，倒钩扣，3m 一根（长度可 调）。	米	1	141.00	141.00	皇冠	无锡中 地钻探 装备有 限公司	小型企业	无	否




2	深孔系列绳索取心钻杆	公称尺寸70mm，壁厚4.8-5.1mm，材料为30CrMo地质专用冷拔管，整体调质，抗拉强度 $\geq 950\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 850\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 14\%$ ，HRC28-35，直线度偏差 $\leq 0.5\%$ ；螺纹二次处理，倒钩扣，带接手，材料为30CrMo，接手调质，HRC30-36，3m一根（长度可调）。	米	1	171.00	171.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
---	------------	---	---	---	--------	--------	----	--------------	------	---	---




3	深孔系列绳索取心钻杆	公称尺寸91mm，壁厚5-6mm，材料为30CrMo地质专用冷拔管，整体调质，抗拉强度 $\geq 950\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 850\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 14\%$ ，HRC28-35，直线度偏差 $\leq 0.5\%$ ；螺纹二次处理，倒钩扣，带接手，材料为30CrMo，接手调质，HRC30-36，3m一根（长度可调）。	米	1	208.00	208.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
---	------------	---	---	---	--------	--------	----	--------------	------	---	---




4	深孔系列接手	配套深孔系列 钻杆使用, 钻杆 公 称 尺 寸 91mm , 外 径 93mm, 材料为 30CrMo, 整体调 质, HRC30-36	副	1	160.00	160.00	皇冠	无锡中 地钻探 装备有 限公司	小型企业	无	否
5	深孔系列接手	配套深孔系列 钻杆使用, 钻杆 公称尺寸 70mm, 外径 73mm, 材料为 30CrMo, 整体调 质, HRC30-36	副	1	131.00	131.00	皇冠	无锡中 地钻探 装备有 限公司	小型企业	无	否
6	NW 套管	材料为 R780, 外径 89mm, 壁 厚 5.8-6.5mm, 直连, 梯形扣, 3m 一根 (长度 可调)。	米	1	149.00	149.00	皇冠	无锡中 地钻探 装备有 限公司	小型企业	无	否



7	HTW 薄壁钻杆	公 称 尺 寸 91.3mm，壁厚 4.7-5.1mm，材 料为 30CrMo 地 质专用冷拔管， 整体调质，抗拉 强度 $\geq 950\text{MPa}$ ， 屈 服 强 度 $\geq$ 850MPa，断后伸 长 率 $\geq 14\%$ ， HRC28-35，直线 度偏差 $\leq 0.5\%$ ； 螺纹二次处理， 连接方式：直 连，梯形扣， 1.5m 一根（长 度可调）。	根	1	272.00	272.00	皇冠	无锡中 地钻探 装备有 限公司	小型企业	无	否
---	----------	--	---	---	--------	--------	----	--------------------------	------	---	---



8	NTW 薄壁钻杆	公 称 尺 寸 73.1mm，壁厚 4.5-5mm，材料 为 30CrMo 地质 专用冷拔管，整 体调质，抗拉强 度 $\geq 950\text{MPa}$ ，屈 服 强 度 $\geq$ 850MPa，断后伸 长 率 $\geq 14\%$ ， HRC28-35，直线 度偏差 $\leq 0.5\%$ ； 螺纹二次处理， 连接方式：直 连，梯形扣， 1.5m 一根（长 度可调）。	根	1	210.00	210.00	皇冠	无锡中 地钻探 装备有 限公司	小型企业	无	否
9	普通地质钻杆	$\Phi 50$ ，外径 50， 内径 37，两端 加厚，标准地质 螺纹，材质： R780，长度可 调。	米	1	81.00	81.00	皇冠	无锡中 地钻探 装备有 限公司	小型企业	无	否




10	钻杆接手	Φ 65mm 锁接头, Φ 50 钻杆标准接口, 公接头+母接头成付配套。	副	1	131.00	131.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
11	普通地质钻杆	Φ 60, 外径 60, 内径 48, 两端加厚, 标准地质螺纹, 材质: R780, 长度可调。	米	1	100.00	100.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
12	钻杆接手	Φ 75mm 锁接头, Φ 60 钻杆标准接口, 公接头+母接头成付配套。	副	1	225.00	225.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
13	普通地质钻杆	Φ 73, 外径 73, 内径 59, 两端加厚, 标准地质螺纹, 材质: R780, 长度可调。	米	1	151.00	151.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否




14	钻杆接手	Φ 105mm 锁接头, Φ 73 钻杆标准接口, 公接头+母接头成付配套。	副	1	410.00	410.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
15	P 系列绳索取心钻杆	公称尺寸 114mm, 壁厚 6.25-6.6mm 材料为 30CrMo 地质专用冷拔管, 整体调质, 抗拉强度≥950MPa, 屈服强度≥850MPa, 断后伸长率≥14%, HRC28-35, 直线度偏差≤0.5%; 螺纹二次处理, 连接方式: 直连, 梯形扣, 3m/根(长度可调)。	米	1	289.00	289.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否




16	H 系列绳索取心钻杆	公 称 尺 寸 89mm ， 壁 厚 5.4-6.1mm，材 料为 30CrMo 地 质专用冷拔管， 整体调质，抗拉 强度 $\geq 950\text{MPa}$ ， 屈 服 强 度 $\geq$ 850MPa，断后伸 长 率 $\geq 14\%$ ， HRC28-35，直线 度偏差 $\leq 0.5\%$ ； 螺纹二次处理， 连接方式：直 连，梯形扣，3m / 根（长度可 调）。	米	1	207.00	207.00	皇冠	无锡中 地钻探 装备有 限公司	小型企业	无	否
----	------------	---	---	---	--------	--------	----	--------------------------	------	---	---



17	5 1/2"内平外加厚 钻杆	杆 体 外 径 5 1/2" (139.7mm) , 壁厚 9.17mm; 材 料 为 G-105, 21.9 磅 /英尺; 直连, 接头螺纹磷化 处理, 接头材料 为: 4137H 或 36CrNiMo4, 接 头螺纹参数: 5 1/2IF, 接头与 杆体焊接后焊 缝内外表面应 打磨光滑平整, 接头戴冲压钢 制护丝帽, 钻杆 全长涂 TC2000 内涂层, 外表涂 防锈油; 长度 4.5 米一根 (长 度可调), 其余 按	根	1	3910.00	3910.00	皇冠	无锡中 地钻探 装备有 限公司	小型企业	无	否
----	-------------------	---	---	---	---------	---------	----	--------------------------	------	---	---




18	加厚钻杆接手	51/2IF。	个	1	2510.00	2510.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
19	地质钻杆	外径 60mm，内径 48mm，两端加厚，标准地质螺纹，材质：R780，带接手，接手外径 75mm，材质：42CrMo。	米	1	108.00	108.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
20	地质钻杆锁接头	外径 75mm，配套外径 60mm 钻杆标准接口，材质：42CrMo。	副	1	197.00	197.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
21	反丝地质钻杆	外径 50mm，内径 37mm，两端加厚，标准地质螺纹，材质：R780。	米	1	102.00	102.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
22	反丝地质钻杆锁接头	外径 65mm，配套外径 50mm 钻杆标准接口，材质：42CrMo。	副	1	131.00	131.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否



23	146 套管	材料为 R780, 外径 146mm, 壁厚 5.8-6.5mm, 直连, 梯形扣, 3m 一根 (长度可调)。	米	1	164.00	164.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
24	127 套管	材料为 R780, 外径 127mm, 壁厚 5.8-6.5mm, 直连, 梯形扣, 3m 一根 (长度可调)。	米	1	143.00	143.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
25	TW108 套管	材料为 R780, 外径 108mm, 壁厚 5.3-5.7mm, 直连, 梯形扣, 3m 一根 (长度可调)。	米	1	121.00	121.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
26	普通地质钻杆	Φ89, 外径 89, 内径 69, 两端加厚, 标准地质螺纹, 材质: R780, 长度可调。	米	1	190.00	190.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否

27	钻杆接手	Φ 121mm 锁接头, Φ 89 钻杆标准接口, 公接头+母接头成付配套。	副	1	510.00	510.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
28	水井钻杆	Φ 102, 外径 102mm, 内径 82mm, 杆体壁厚 10mm, 长度可调, 钢级: R780 / DZ50 (水井高强度), 带接头: 42CrMo 摩擦焊 (公/母扣), 螺纹 NC31/27/8IF, 长度可调。	米	1	293.00	293.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否
29	主动钻杆	六方主动钻杆, 规格: Φ 60 六方 × 4.5m, 粗 79*89, 适配 XY-3 钻机。	根	1	3400.00	3400.00	皇冠	无锡中地钻探装备有限公司	小型企业	无	否



其他费用（元）：0.00	
合计单价（元）：14815.00	
小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品合计金额： 0 元	小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品合计金额占合计单价的比重 0 %
中小微企业产品合计金额：14815.00元	中小微企业产品合计金额占合计单价的比重 100 %
节能产品合计金额（不含强制性采购）： 0 元	节能产品合计金额占合计单价的比重 0 %（不含强制性采购产品）
环保产品合计金额： 0 元	环保产品合计金额占合计单价的比重 0 %

法定代表人（签章）陈伟一

投标单位（公章）：无锡中地钻探装备有限公司

日期：2026年5月29日

注：1、如有其它费用请在本表中单独列明；如有随机备品附件、易损件、专用工具明细也填于上表（需专门标识注明）。

2、合计单价应与报价一览表报价一致。

3、报价中所列数量“1”为暂定数量，仅作为投标报价评审依据，不构成采购人对采购数量的承诺，本项目实行单价、据实结算，最终结算时以实际供货量为准。

4、本表未填写齐全或不按规定填写，评审时不予承认。

5、由投标人对填写生产制造商的企业类型及小型、微型企业、残疾人福利性单位合计金额负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

6、所报产品属于强制采购节能产品范围的，投标人必须填报节能产品，否则做无效报价处理。

7、节能、环保产品的证书复印件须附在本表后，并标注出所报产品规格型号。未提供有效证书的，评审时不予承认。